

	NYOMTATÓMOTOR
Nyomatási sebesség	33 lap/perces fekete-fehér (A4)
Nyomatási módszer	Fekete-fehér lézergusaras nyomtatás
Nyomatás minősége	Max. 2400 x 600 dpi felbontás automatikus képfínomítással
Nyomatási felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Bemelegedési idő	Kb. 10 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első oldal elkészülési ideje	Kb. 6 másodperc vagy kevesebb
Élettartam	Max. 50 000 oldal/hónap
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
	HORDOZÓK KEZELÉSE
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálcá
Papírbemenet (opcionális)	500 lapos kazetta
Papírkidadás	150 lapos, nyomtatott oldallal lefelé
Hordozótípusok	Normál papír, nehéz papír, fólia, címke, indexkártya, boríték Kazetta (normál és opcionális): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, egyéni méretek: szé 105 - 215,9 mm, ho 148,0 - 355,6 mm.
Hordozóméretek	Többfunkciós tálcá: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, DL boríték, COM10 boríték, C5 boríték, Monarch boríték, 76,2 x 127 mm-es indexkártya, egyéni méretek: szé 76,2 - 215,9 mm, ho 127,0 - 355,6 mm.
Hordozósúlyok	Kazetta (normál és opcionális): 60 – 120 g/m ² Többfunkciós tálcá: 60 – 163 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
	ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Teljesítményigény	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: 1170 W vagy kevesebb Aktív: kb. 580 W Készüléti állapotban: kb. 11 W
Teljesítményfelvétel	Alvó állapotban: kb. 10 W (panel kikapcsolva), kb. 6 W („mély álm” mód) Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 2,52 kWh/hét Hangteljesítmény ¹ : Aktív állapotban: 7,06 B vagy kevesebb Készüléti állapotban: 4,3 B vagy kevesebb
Zajszint	Hangnyomás ¹ : Aktív állapotban: 54,9 dB(A) vagy kevesebb Készüléti állapotban: hangtalan
Méretek (szé x mé x ma)	400 mm x 376 mm x 267 mm
Tömeg	Kb. 12,4 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10 – 30 °C Páratartalom: 20–80% rel. (páralecsapódás nélkül)
Vezérlőpult	LCD 16 karakter x 1 sor 8 LED-jelzőfény 8 kezelőgomb
	VEZÉRLŐ
Processzor sebessége	333 MHz
Memória	64 MB, 320 MB-ig bővíthető
Nyomatási nyelvek	UFRII (ultragyors leképezés), PCL5e, PCL6, PostScript 3. szintű emuláció (opcionális) ¹
Betűtípusok	45 méretezhető és 10 bittérképes betűtípus
Interfész és csatlakoztathatóság	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
Szoftver és nyomtatókezelés	NetSpot Device Installer, távoli felhasználói felület (RUI)
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
	FOGYÓESZKÖZÖK
Minden-az-egyben tonerkazetták	Standard: 719-es kazetta (2100 lap ¹) Nagy kapacitású: 719 H kazetta (6400 lap ¹)
	TARTOZÉKOK / VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK
Elemek	PF-44 PAPIRADAGOLÓ (500 lapos kazetta) ER-64 (64 MB RAM) ER-128 (128 MB RAM) ER-256 (256 MB RAM) PS ROM A-44 (PostScript 3 emulációs ROM-modul)
Zajszint	¹ A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
Nyomatási nyelvek	¹ A PostScript 3 emuláció támogatásához PS ROM A-44 valamint RAM szükséges, utóbbi minimum ER-64 (64 MB RAM)
Minden-az-egyben tonerkazetták	¹ Az ISO/IEC 19752 alapján

A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.