

TÍPUS	
A gép típusa	Fekete-fehér multifunkciós lézerkészülék
Rendelkezésre álló funkciók	Nyomatás, másolás és lapolvasás
NYOMTATÓ	
Nyomatási sebesség	Max. 20 oldal/perc (A4)
Nyomatási módszer	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomatás minősége	Max. 1200 x 600 dpi felbontás automatikus képfínomítással
Nyomatási felbontás	600 x 600 dpi
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
Nyomatási nyelvek	UFRII-LT, PCL5e, PCL6
Nyomatási margók	6 mm felül és alul, 5 mm bal és jobb oldalon
Festéktakarékos üzemmód	Igen
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	Max. 20 másolat/perc (A4)
Első másolat elkészülési ideje	Kb. 8,5 másodperc vagy kevesebb
Másolat felbontása	600 x 600 dpi felbontásig
Másolási módok	Szöveg, Szöveg és fénykép, Szöveg/fénykép+, Fénykép
Kétoldalas másolás	Egyoldalasról kétoldalra (kézi)
Többszörös másolás	Max. 99 példány
Kicsinyítés/nagyítás	50%–200% 1%-os lépésekben
Festéktakarékos üzemmód	Igen
Egyéb jellemzők	Leválogatás, 2-ről 1-re
LAPOLVASÓ	
Típus	Szines
Beolvasási felbontás	Optikai: 600 x 1200 dpi felbontásig Továbbfejlesztett: max. 9600 x 9600 dpi felbontással
Szines beolvasási mélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szürkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN <sup>1</sup> , WIA <sup>1</sup>
Max. beolvasási szélesség	216 mm
HORDOZÓK KEZELÉSE	
Lapolvasó típusa	Sikágyas lapolvasó és automatikus dokumentumadagoló (ADF)
Papírbemenet (normál)	250 lapos tálcá 1 lapos kézi lapadagoló nyílás
Papírkiadás	35 oldalas automatikus dokumentumadagoló 100 lap
Hordozótípusok	Normál papír, nehéz papír, újrapapír, fólia, címke, boríték Tálca: A4, B5, A5, Executive, boríték (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, Egyedi méretek: szé 76 – 127 mm; ma 216 – 356 mm.
Hordozóméretek	Kézi lapadagoló nyílás: A4, B5, A5, Executive, boríték (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, Egyedi méretek: szé 76 – 127 mm; ma 216 – 356 mm.
Hordozósúlyok	ADF: A4, A5, Legal, Letter, egyedi (szé x ho): Max 216 x 356 mm Min 105 x 148,5 mm. Tálca: 64 – 128 g/m <sup>2</sup> Kézi lapadagoló nyílás: 64 – 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 40 – 105 g/m <sup>2</sup>
INTERFÉSZ ÉS SZOFTVER	
Interfész típusa	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 98/ Me/ 2000/ Server 2003/ XP/ Vista Mac OS X 10.2.8 – 10.5.x <sup>1 2</sup> Linux <sup>1 3</sup>
Szoftver és nyomtatókezelés	Omni Page SE, Presto! Page Manager, MF eszköztár, távoli felhasználói felület (RUI), NetSpot eszköztelepítő
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Élettartam	Max. 10 000 oldal/hónap
Bemelegedési idő	Kb. 16 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Memória	128 MB (megosztott)
Vezérlőpult	16 karakter x 2 sor a háttérvilágítású LCD-n
Méret tálcákkal (szé x mé x ma)	390 mm x 442 mm x 455 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé x mé x ma)	590 mm (szé) x 830 mm (mé)
Tömeg	Kb. 13,4 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 7,5 – 35 °C Páratartalom: 5 – 90% rel. (páralecsapódás nélkül)
Áramellátás	220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: kb. 730 W Készenléti üzemmódban: 12 W
Teljesítményfelvétel	Energiatakarékos módban: 3 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,720 kWh/hét

Zajszintek	Hangnyomás <sup>1</sup> : Aktív állapotban: 66 dB(A) vagy kevesebb Készüléti állapotban: hangtalan
FOGYÓESZKÖZÖK	
Minden-az-egyben tonerkazetták	FX10-es kazetta (2000 oldal <sup>1</sup> )
Kompatibilitás	<sup>1</sup> A hálózati kapcsolaton keresztül, számítógépre történő beolvasás nem támogatott
Kompatibilis operációs rendszerek	<sup>1</sup> Csak internetes terjesztés <sup>2</sup> A lapolvasás nem támogatott <sup>3</sup> Csak nyomtató-illesztőprogram
Zajszintek	<sup>1</sup> A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
Minden-az-egyben tonerkazetták	<sup>1</sup> 5%-os lefedettség mellett

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak